

FERNAUSLESEMÖGLICHKEITEN (AMR)

Modularis Impulsmodul, S0 nach DIN 43864
 alternativ mit

- 1 Liter je Impuls
- 10 Liter je Impuls
- 100 Liter je Impuls

Modularis M-Bus Modul nach EN 1434-3

Modularis Funkmodul, im Frequenzbereich
 433 MHz oder 868 MHz (OMS)



Maximaler Komfort durch Funk-Fernauslesung

Walk-by- / Drive-by-Lösung

- Erfassung und Speicherung der Verbrauchsdaten im Funkmodul
- Auslesen der gespeicherten Daten mit einem mobilen Auslesegerät
- Betreten Gebäude nicht mehr notwendig



Nachrüstung mit Funkaufsatzmodul

- 868 MHz OMS-konform (**O**pen **M**etering **S**tandard) oder 433 MHz (für größere Empfangs-/Sendereichweite)
- Uni- oder Bi-direktionales Funkverfahren
- Individuell parametrierbar
- Datensammlung mittels Walk-by/Drive-by
- Verbrauchsdaten nicht verlierbar
- Batterielebensdauer bis zu 12 Jahren
- Drehrichtungserkennung
- Manipulationserkennung
- Schutzklasse IP68

